

## **ESCUADRADORA OPAL 32 C Automática**

- Longitud de corte: 3.200mm.
- Doble carro de aleación ligera anodizado de 3.200mm x 350mm.
- Carro con sistema lateral de guías lineales.
- Motor trifásico 400± 10%V. 50/60 Hz. 5,5 Kw. Sistema de frenado electrónico.
- Sierra principal de diámetro máximo 350mm x 30mm eje.
- Velocidad de sierra principal 6000 rpm.
- Sierra principal con capot protector puente.
- Motor incisor de 0,55 kW
- Sierra incisor de  $\varnothing$  120mm x 22mm eje.
- Paralelo motorizado de 1500mm
- Regla de corte a formato de longitud 1950mm. extensible 3650mm.
- Inglete de longitud 1950mm.
- Panel de mando aéreo.
- Pantalla táctil monocromo de 5,8 pulgadas con posibilidad de 2 programas de 10 cortes cada uno.
- Elevación automática del motor principal
- Inclinación automática de la sierra.
- Visualización digital de la inclinación de la sierra.
- Bandeja de salida de 570mm x 500mm.
- Tope sobre carro.
- Bloqueo de carro.
- Maniobra eléctrica automática. Pulsadores estrella triángulo.
- Temperatura mínima/máxima de trabajo: 5°C/ 35°C (+/-10%). Para temperaturas extremas solicitar presupuesto
- Máquina según normativa "CE"